

CWP/CWOP40H40... C-uholník zosilnený

Informace:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
 (pri objednávke nad 300 m)

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu o hrúbke 3 mm je 40,5 mm.
- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia rôznych dĺžok do 6 m a z plechu o hrúbke 2,5 mm.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.
- Navrhujeme zameniť za CM...41H41... o vyššej pevnosti, širšom rozsahu dĺžok a stabilnejšom spoji pri použití matíc rombových typu NR... .



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CWP/CWOP40H 40/02	200	40	611102	30	40	0,26
CWP/CWOP40H 40/03	300	40	611103	30	40	0,39
CWP/CWOP40H 40/04	400	40	611104	30	40	0,52
CWP/CWOP40H 40/05	500	40	611105	30	40	0,65
CWP/CWOP40H 40/1	1000	40	611110	8	40	1,30
CWP/CWOP40H 40/2	2000	40	611120	8	40	2,60
CWP/CWOP40H 40/3	3000	40	611130	8	40	3,90
CWP/CWOP40H 40/6	6000	40	611160	8	40	7,80