

CWP40H22... C-uholník zosilnený

Informace:

POUŽITIE

C-uholník zosilnený sa používa ako konštrukčný prvok na upevnenie káblových žlabov a rebríkov

s funkčnou odolnosťou v požiari.



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CWP40H22/02 | 200 | 40 | 610202 | 50 | 22 | 0,21 |
| CWP40H22/03 | 300 | 40 | 610203 | 50 | 22 | 0,31 |
| CWP40H22/04 | 400 | 40 | 610204 | 30 | 22 | 0,41 |
| CWP40H22/05 | 500 | 40 | 610205 | 30 | 22 | 0,52 |
| CWP40H22/1 | 1000 | 40 | 610210 | 8 | 22 | 1,03 |
| CWP40H22/2 | 2000 | 40 | 610220 | 8 | 22 | 2,06 |
| CWP40H22/3 | 3000 | 40 | 610230 | 8 | 22 | 3,09 |
| CWP40H22/6 | 6000 | 40 | 610260 | 8 | 22 | 6,18 |