


SDB50 Strešný podstavec

Informace:

POUŽITIE

Modulárny systém podstavcov na upevňovanie klimatizácie, rúr, agregátov, solárnych panelov, atď. na ploché strechy, prípadne na strechy s malým sklonom. Systém je vhodný na použitie C-uholníkov zosilnených alebo montážnych 50x50.



Jednolitost zafaznosti podizanja u C-zaključku					
	Duljina opterećenja L [m]	100	200	300	400
	Maximalno zafazanje γ_{max} [%]	2,64	5,30	8,45	11,71
Osiguravanje zafaznosti podizanja u C-zaključku					
	Duljina opterećenja L [m]	100	200	300	400
	Maximalno zafazanje [%]	1,20	2,34	3,50	4,64

VÝHODY

- Montáž nosných konštrukcií na strechách pokrytých asfaltovými pásmi, bez poškodenia ochrannej vrstvy strechy.
- Spodná časť podstavca je vyrobený z gumového proti-šmykového materiálu, ktorý ideálne rozkladá zaťaženia (pre strechy pokryté PVC fóliou je potrebné vložiť medzi podstavec a strešnú fóliu separačnú vrstvu, ktorá bráni migrácii zmäkčovadiel do fólie, čo môže spôsobiť degradáciu PVC fólie).

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová ocel'

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL