CMPM41H82... C-uholník montážny zdvojený

Informace:







POUŽITIE
Na vešanie lámp aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žľabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v ľubovoľných dĺžkach.
- Štandardný rozostup nitovania 200 mm.
- Pre C-uholník montážny zdvojený vyhovuje základňa stropná: PSM.



Verze:

Tlouštka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMPM41H82/3	**3000**	**41**	**648830**	**8**	**82**	**13,34**
CMPM41H82/6	**6000**	**41**	**648840**	**4**	**82**	**26,68**

© 2026 STRADER