

LUFWJ...H60 Oblúk vnútorný 90° KLIK

Informace:

Použitie:

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.
- Obchádzka prekážky na káblovej trase.

Materiál:

- Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2015-09.



Na objednávku:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Ďalšie informácie:

- bezskrútková montáž

- použítie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrútkami



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LUFWJ50H60 | 50 | 130950 | 1 | 0,53 |
| LUFWJ100H60 | 100 | 130951 | 1 | 0,71 |
| LUFWJ150H60 | 150 | 130952 | 1 | 0,90 |
| LUFWJ200H60 | 200 | 130953 | 1 | 1,08 |
| LUFWJ300H60 | 300 | 130954 | 1 | 1,47 |
| LUFWJ400H60 | 400 | 130955 | 1 | 1,86 |
| LUFWJ500H60 | 500 | 130956 | 1 | 2,25 |
| LUFWJ600H60 | 600 | 130957 | 1 | 2,63 |