

OT6w.2-4/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 66cm

Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú diera a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdný skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

6 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

2 - dvojverová s vertikálnou tretinovou priečkou

4/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 4 a 2

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT64.2-4/2PF4-0	105000109	662	411,0	250	344	184	436	255	360,0	227
OT64.2-4/2SF4-0	105000112	662	411,0	250	344	184	436	255	360,0	227
OT65.2-4/2PF4-0	105000110	662	514,0	250	447	184	539	255	360,0	227
OT65.2-4/2SF4-0	105000113	662	514,0	250	447	184	539	255	360,0	227
OT66.2-4/2PF4-0	105000111	662	617,0	250	550	184	642	255	360,0	227
OT66.2-4/2SF4-0	105000114	662	617,0	250	550	184	642	255	360,0	227
OT68.2-4/2PB-0	105000115	662	823,0	250	756	193	848	255	360,0	227
OT68.2-4/2SB-0	105000119	662	823,0	250	756	193	848	255	360,0	227
OT68.2-4/2PF4-0	105000116	662	823,0	250	756	176	848	255	360,0	227
OT68.2-4/2SF4-0	105000120	662	823,0	250	756	176	848	255	360,0	227
OT68.2-4/2PM10-0	105000117	662	823,0	250	756	176	848	255	360,0	227
OT68.2-4/2SM10-0	105000121	662	823,0	250	756	176	848	255	360,0	227
OT68.2-4/2PG-0	105000118	662	823,0	250	756	176	848	255	360,0	227
OT68.2-4/2SG-0	105000122	662	823,0	250	756	176	848	255	360,0	227