

OT8w.2-5/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm

Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvolit vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

8 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

2 - dvojverová s vertikálnou stredovou priečkou

5/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 5 a 2

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verze:

| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] |
|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| OT86.2-5/2PF4-0 | 105000347 | 794 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 492,0 | 227 |
| OT86.2-5/2SF4-0 | 105000348 | 794 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 492,0 | 227 |
| OT88.2-5/2PB-0 | 105000349 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 492,0 | 227 |
| OT88.2-5/2SB-0 | 105000353 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 492,0 | 227 |
| OT88.2-5/2PF4-0 | 105000350 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 |
| OT88.2-5/2SF4-0 | 105000354 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 |
| OT88.2-5/2PM10-0 | 105000351 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 |
| OT88.2-5/2SM10-0 | 105000355 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 |
| OT88.2-5/2PG-0 | 105000352 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 |
| OT88.2-5/2SG-0 | 105000356 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 |