

OT10w.2-22/22... Polyesterová skriňa s priečkou široká 106cm

Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

2 - 2x dvojverová s vertikálnou stredovou priečkou

22/22 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 22 a 22

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT104.2-22/22PF4-0	1050002 69	1059	411,0	250	344	184	436	255	492,0	492
OT104.2-22/22SF4-0	1050002 72	1059	411,0	250	344	184	436	255	492,0	492
OT105.2-22/22PF4-0	1050002 70	1059	514,0	250	447	184	539	255	492,0	492
OT105.2-22/22SF4-0	1050002 73	1059	514,0	250	447	184	539	255	492,0	492
OT106.2-22/22PF4-0	1050002 71	1059	617,0	250	550	184	642	255	492,0	492
OT106.2-22/22SF4-0	1050002 74	1059	617,0	250	550	184	642	255	492,0	492
OT108.2-22/22PB-0	1050002 75	1059	823,0	250	756	193	848	255	492,0	492
OT108.2-22/22SB-0	1050002 79	1059	823,0	250	756	193	848	255	492,0	492
OT108.2-22/22PF4-0	1050002 76	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-22/22SF4-0	1050002 80	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-22/22PM1	1050002 77	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492

0-0										
OT108.2-22/22SM1	105000281	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
0-0										
OT108.2-22/22PG-0	105000278	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-22/22SG-0	105000282	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492