

## OT10w.3-2/2/5... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

### Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú diera a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

**Materiál:** Polyester tvrdý skleneným vláknom.

**Krytie:** IP 44.

**Izolátor:** typ B, F4, M10, G.

**Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.

**Test nárazuvzdornosti:** IK 10.

Odolnosť voči UV žiareniu.

Bezhalogénový.

#### OZNAČENIE :

**OT** - polyesterová skriňa

**10** - informatívna šírka skrine

**w** - informatívna výška skrine

**3** - trojdvierová s vertikálnymi priečkami

**2/2/5** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 2, 2 a 5

**P** - plochá strecha

**S** - šikmá strecha

**B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

**F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm

**M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm

**G** - izolátor; upevnenie na bok skrine

**0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

### Verze:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT106.3-2/2/5PF4-0	105000473	1059	617,0	250	550	184	642	255	227,0	227	492
OT106.3-2/2/5SF4-0	105000474	1059	617,0	250	550	184	642	255	227,0	227	492
OT108.3-2/2/5PB-0	105000475	1059	823,0	250	756	193	848	255	227,0	227	492
OT108.3-2/2/5SB-0	105000479	1059	823,0	250	756	193	848	255	227,0	227	492
OT108.3-2/2/5PF4-0	105000476	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	492
OT108.3-2/2/5SF4-0	105000480	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	492
OT108.3-2/2/5PM10-0	105000477	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	492
OT108.3-2/2/5SM10-0	105000481	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	492
OT108.3-2/2/5PG-0	105000478	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	492
OT108.3	1050004	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	492

-2/2/5SG- 0	82											
----------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--