

KOJ...H100N Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení různého typu kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Možnost spojování žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KOJ100H100/3N	3000	100	111010	4	2,16	9800
KOJ150H100/3N	3000	150	111015	4	2,49	14800
KOJ200H100/3N	3000	200	111020	4	2,82	19800
KOJ300H100/3N	3000	300	111030	2	3,47	29800
KOJ400H100/3N	3000	400	111040	2	4,13	39800
KOJ500H100/3N	3000	500	111050	2	4,79	49800
KOJ600H100/3N	3000	600	111060	2	5,44	59800

Související produkty:



RKPJ...H100
Redukce žlabu
praváRKPBJ...H100
Redukce žlabu
praváRKSJ...H100
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H100
Redukce žlabu
symetrickáLRJH100 Spojka
žlabu
rozvetvovaciaLRBH100 Spojka žlabu
rozvetvovaciaTKDJ...H100
Doplnujúci diel
žlabu TLRPJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia