

OT38w.2-22/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm

Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 320mm**

OZNAČENIE :

OT3 - polyesterová skriňa

8 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

2 - dvojverová s vertikálnou stredovou priečkou

22/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 22 a 2

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT386.2-22/2PF4-0	105001111	794	617,0	320	550	254	648	325	492,0	226
OT386.2-22/2SF4-0	105001115	794	617,0	320	550	254	648	325	492,0	226
OT386.2-22/2PG-0	105001103	794	617,0	320	550	246	648	325	492,0	226
OT386.2-22/2SG-0	105001107	794	617,0	320	550	246	648	325	492,0	226
OT388.2-22/2PB-0	105001119	794	823,0	320	756	263	854	325	492,0	226
OT388.2-22/2SB-0	105001123	794	823,0	320	756	263	854	325	492,0	226
OT388.2-22/2PF4-0	105001135	794	823,0	320	756	246	854	325	492,0	226
OT388.2-22/2SF4-0	105001139	794	823,0	320	756	246	854	325	492,0	226
OT388.2-22/2PM10-0	105001143	794	823,0	320	756	246	854	325	492,0	226
OT388.2-22/2SM10-0	105001147	794	823,0	320	756	246	854	325	492,0	226
OT388.2-22/2PG-0	105001151	794	823,0	320	756	246	854	325	492,0	226
OT388.2-22/2SG-0	105001155	794	823,0	320	756	246	854	325	492,0	226