

## OT310w.3-2/2/22... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

### Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvolit vložku štvorcovú diera a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 320mm**

### OZNAČENIE :

**OT3** - polyesterová skriňa

**10** - informatívna šírka skrine

**w** - informatívna výška skrine

**3** - štvordverová s vertikálnymi stredovými priečkou

**2/2/22** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2, 2 a 22

**P** - plochá strecha

**S** - šikmá strecha

**B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

**F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm

**M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm

**G** - izolátor; upevnenie na bok skrine

**0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

### Verze:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT3106.3-2/2/22P F4-0	1050016 20	1059	617,0	320	550	254	648	325	226,0	226	491
OT3106.3-2/2/22S F4-0	1050016 21	1059	617,0	320	550	254	648	325	226,0	226	491
OT3106.3-2/2/22P G-0	1050016 22	1059	617,0	320	550	246	648	325	226,0	226	491
OT3106.3-2/2/22S G-0	1050016 23	1059	617,0	320	550	246	648	325	226,0	226	491
OT3108.3-2/2/22P B-0	1050016 24	1059	823,0	320	756	263	854	325	226,0	226	491
OT3108.3-2/2/22S B-0	1050016 25	1059	823,0	320	756	263	854	325	226,0	226	491
OT3108.3-2/2/22P F4-0	1050016 26	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	491
OT3108.3-2/2/22S F4-0	1050016 27	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	491
OT3108.3-2/2/22P M10-0	1050016 28	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	491
OT3108.3-2/2/22S M10-0	1050016 29	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	491
OT3108.	1050016	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	491

3-2/2/22P G-0	30										
OT3108. 3-2/2/22S G-0	1050016 31	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	491