

KBL...H100 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení / zneškodňovanie káblových trás.


MATERIÁL

Ostatný plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakovaný práškovou metódou Isovitrín bílý.



Môžnosť spojovacieho žlabu? bez spojiek zosúvajúceho jeden do druhého!

K montáži použijte široký SDK M8x10 alebo SDK M8x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KBL100H100/3	3000	100	111410	4	1,92	9800
KBL200H100/3	3000	200	111420	4	2,52	19800
KBL300H100/3	3000	300	111430	2	3,12	29800
KBL400H100/3	3000	400	111440	2	3,72	39800
KBL500H100/3	3000	500	111450	2	4,32	49800
KBL600H100/3	3000	600	111460	2	4,92	59800

Související produkty:



KGL...H100 Žlab



KCL...H100N Žlab



NO24x35 Ochranná krytka



LPLH100 Spojka žlabu