


K...- 4-5P Rovný diel 0,5-4m (2000-5000A)**Informace:****Použitie**

Slúži na vytváranie rovných trás.

- verzie pre 2000 A až 5000 A
- v 4 až 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov s monoblokovou spojkou
- krytie IP 40 a IP55

**Materiál**

- zbernice - hliník, meď
- výška 280 a 560 mm
- šírka 129 mm
- dĺžka od 440 - 3500 mm na požiadanie

Verze:

Symbol	Výška H [mm]	Délka Lmin [mm]	Délka Lmax [mm]	Pól	El. prúd [A]	Symbol pre Cu
K20RT4ALLL	280	500	4000	4	2000	K20RT4RLLL
K20RT5ALLL	280	500	4000	5	2000	K20RT5RLLL
K25RT4ALLL	280	500	4000	4	2500	K25RT4RLLL
K25RT5ALLL	280	500	4000	5	2500	K25RT5RLLL
K32RT4ALLL	280	500	4000	4	3200	K32RT4RLLL
K32RT5ALLL	280	500	4000	5	3200	K32RT5RLLL
K40RT4ALLL	560	500	4000	4	4000	K40RT4RLLL
K40RT5ALLL	560	500	4000	5	4000	K40RT5RLLL
K50RT4ALLL	560	500	4000	4	5000	K50RT4RLLL
K50RT5ALLL	560	500	4000	5	5000	K50RT5RLLL