

OPNBJ...H30 Objížďka vertikální

Informace:

POUŽITÍ
Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNBJ50H30	**50**	**136505**	**2**	**0,41**
OPNBJ100H30	**100**	**136510**	**2**	**0,70**
OPNBJ150H30	**150**	**136515**	**2**	**0,96**
OPNBJ200H30	**200**	**136520**	**2**	**1,22**
OPNBJ300H30	**300**	**136530**	**2**	**1,76**

Související produkty:


KGR...H30 Žlab


KGL...H30 Žlab


KGJ...H30 Žlab


KBJ...H30 Žlab


KBR...H30 Žlab


LPLH30 Spojka žlabu


LPPH30 Spojka žlabu


LPMPH30 Spojka žlabu


LPMLH30 Spojka žlabu


SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)


SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER