

KDSZ...H60 Drôtený žľab s rýchlospojkou

Informace:



POUŽITIE

Drôtený žľab slúži na vedenie rôzneho typu káblových trás.

Výhody

- Rýchla montáž
- Spojky sú už predmontované na drôtenom žľabe
- Vysoké pevnostné parametre
- Ľahké udržanie čistoty inštalácií
- Elektrická kontinuita potvrdená certifikátmi
- Preskúšaný v nenormovaných konštrukciách E90

MATERIÁL

Oceľový drôt galvanicky zinkovaný, so zvýšenou odolnosťou proti korózií (hrúbka zinkového povlaku až do 20 mikrónov).

Na objednávku:

F - oceľový drôt žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

Inovatívne spájanie drôtených žľabov!

Vďaka vysokým pevnostným parametrom použitých materiálov na výrobu pružných klik-klak spojok získané spojenie žľabov má porovnateľné parametre ako klasické spojenie vytvorené za pomoci spojok so skrutkami.

Parametre potvrdené testami!



STRADER TV - [Inštruktážne video na montáž](#)

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KDSZ60H60/3	3000	60	940106	8	0,55	3400
KDSZ100H60/3	3000	100	940110	8	0,79	5800
KDSZ150H60/3	3000	150	940115	8	0,85	8800
KDSZ200H60/3	3000	200	940120	4	1,09	11800
KDSZ300H60/3	3000	300	940130	4	1,76	17800
KDSZ400H60/3	3000	400	940140	2	2,14	23800
KDSZ500H60/3	3000	500	940150	2	3,09	29800
KDSZ600H60/3	3000	600	940160	2	3,56	35800