# DOZ...H30/3 Rebrík morský


## Informace:

**POUŽITIE**

Vedenie káblových trás na lodiach a na vrtných plošinách.







**MATERIÁL**

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Hrúbka zinkového povlaku  cca 45-55 mikrónov

**Na objednávku:**

- Nerezová oceľ EN 10088

**Poznámka:**

- K motáži použite spojky LDOUH30 a skrutky SGKFM8x16

## Verze:

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | G [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **DOZ100H30/3** | **106** | **403010** | **3** | **1,68** | **1,5** |
| **DOZ200H30/3** | **206** | **403020** | **3** | **2,17** | **1,5** |
| **DOZ300H30/3** | **306** | **403030** | **3** | **2,67** | **2,0** |
| **DOZ400H30/3** | **406** | **403040** | **3** | **3,18** | **2,0** |
| **DOZ500H30/3** | **506** | **403050** | **3** | **3,69** | **2,0** |
| **DOZ600H30/3** | **606** | **403060** | **3** | **4,17** | **2,0** |
| **DOZ700H30/3** | **706** | **403070** | **3** | **4,74** | **2,0** |
| **DOZ800H30/3** | **806** | **403080** | **3** | **5,25** | **2,0** |
| **DOZ900H30/3** | **906** | **403090** | **3** | **5,76** | **2,0** |
| **DOZ1000H30/3** | **1006** | **403011** | **3** | **6,21** | **2,0** |

© 2026 STRADER