


BR.../2 Dištančný plech

Informace:

POUŽITIE

- Ako rozperka zabraňuje prehrnutiu C-uholníka počas doťahovania skrutiek.
- Používa sa do C-uholníkov aj do stropných základní.



SYMBOL BLADKO ROZPERKOVKA	PRÍSLUŠNÉ DO	
	CELOVNÍKA	WSPORNÍKA
BR33/BR32	CMT40H40, CMT40H60, CMT40H80	
BR34/BR30	CMT41H41	
BR35/BR30	CWC40H40, CMM41H41, CMPM41H82, CMMC40H40, CMC40H60	WPCW/WPCO...
BR36/BR30	CMC41H41, CWP40H40, CMPC41H82, CMMP40H40, CMP40H60	
BR37/BR32	CMP41H41	
BR38/BR32	CC50H35	WPCB...
BR45/BR32	CT55H50	WPCT...
BR50/BR32	CC55H50	WPSE...
BR51/BR32	CE60H40	

MATERIAL

- Oceľ zinkovaná metódou Sandžimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

- **F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
- **E** - nerezová oceľ EN 10088,
- **L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- odporúčame použiť dištančný plech BR... pri spájaní základní stropných s uholníkmi,
- dištančný plech BR... zabraňuje prehrnutiu C-uholníka počas doťahovania skrutiek
- špeciálny profil vystužuje prvok, zabezpečuje jeho vniknutie do otvoru stropnej základne alebo uholníka, zväčšuje styčnú plochu medzi spojovacími prvkami

Verze:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Použití	Vhodné pro
BR33/2	33	704012	50	CWT40H40, CWT40H60, CWT40H80, CMT40H60, CMT40H80	
BR34/2	34	704142	50	CMT41H41	
BR35/2	35	704132	50	CWC40H40, CMM41H41, CMPM41H82, CMMC40H40, CMC40H60	WPCW/WPCO...
BR36/2	36	704122	50	CMC41H41, CWP40H40, CMPC41H82, CMMP40H40, CMP40H60	
BR37/2	37	704112	50	CMP41H41	
BR45/2	45	705545	50	CC50H35	WPCB...
BR48/2	48	705522	50	CT55H50	WPCT...
BR50/2	50	705512	50	CC55H50	WPSE...
BR51/2	51	705912	50	CE60H40	

BR53/2	53	706022	50	CT60H40	WPST...
BR61/2	61	707022	50	CE70H50	WPCE/WPCEO...
BR63/2	63	707012	50	CT70H50	