

PMO4BE Inštalačná škatuľa E90 s odpojovačom - nerezová

Informace:

POUŽITIE

- Inštalačná škatuľa na spájanie aj rozbočovanie káblov s preukázanou funkčnou odolnosťou v požiari s istením
- $U_i=400\text{ V}$, s trvalým zachovaním funkčnosti pri požiari podľa:

1. PS 90 STN 92 0205
2. P90-R ZP 27/2008
3. E 90 DIN 4102-12

- Stupeň krytia IP65, pri použití skrutkových priechodiek typu M...
- Rozsah upevnenia káblov v priechodke od 5 mm do 24 mm
- Upevnenie na stenu alebo strop z rôzneho materiálu využitím vonkajších ušík pomocou oceľových kotiev, tiež možnosť upevnenia priamo do káblových žľabov pomocou skrutiek SGK6x12. Tiež možnosť upevniť na rebríky alebo drôtené žľaby pomocou držiakov škatule.

VÝHODY

- Odolná voči UV žiareniu
- Odolná proti vandalizmu
- **V čase požiaru je svorkovnica navyše chránená pred mechanickým poškodením padajúcej inštalácie**
- **Rýchla montáž**

MATERIÁL

- PMO4BE - onerezová oceľ podľa EN 10088 triedy 1.4301 (možnosť výroby aj v inej triede) a lakovaný práškovou metódou RAL 2003
- Svorkovnica je vyrobená zo špeciálnej keramiky odolnej na vysoké teploty
- **Dodávka škatule štandardne je bez priechodiek**
- Možnosť dodania priechodiek vyrobených z bezhalógenového plastu
- Hlavná trasa M32 pre káble 19-24mm
- Vedľajšia trasa M16 pre káble 5-10mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Spájacia o priereze vodičov od 1 mm^2 do 16 mm^2 ,
- Rozbočovacia o priereze vodičov od 1 mm^2 do 16 mm^2 ,
- Počet svorkiek 2
- Počet priechodiek 4
- Poistkový odpojovač pre valcové poistky typu STI10,3x38



Související produkty:

