

PMPO Inštalčná škatuľa E90

Informace:

POUŽITIE

- Inštalčná škatuľa na spájanie aj rozbočovanie káblov s preukázanou funkčnou odolnosťou v požiari
- $U_i=400\text{ V}$, s trvalým zachovaním funkčnosti pri požiari podľa:

1. PS 90 STN 92 0205
2. P90-R ZP 27/2008
3. E 90 DIN 4102-12

- Stupeň krytia IP30
- Upevnenie na stenu alebo strop s rôzneho materiálu využitím vnútorných otvorov pomocou oceľových kotiev, tiež možnosť upevnenia priamo do káblových žľabov pomocou skrutiek SGK6x12. Tiež možnosť upevniť na rebríky alebo drôtené žľaby pomocou držiakov škatule. Vždy je potrebné upevniť škatuľu v 2 bodoch.

VÝHODY

- Odolná voči UV žiareniu
- Odolná proti vandalizmu
- Možnosť vyvedenie káblov zo zadnej strany (po vylamaní otvoru)
- **Dostatočný počet svoriek umožňuje vykonať vetvenie elektrických obvodov použitím jednej svorky na jednu žilu (18 vývodov)**
- Háky na kryte s funkciou závesu, kryt sa uzatvára jednou skrutkou
- Možnosť montáže do vnútra úzkych žľabov a rebríkov
- **V čase požiari je svorkovnica navyše chránená pred mechanickým poškodením padajúcej inštalácie**
- **Rýchla montáž**
- **Atraktívna cena**

MATERIÁL

- PMPO - oceľový plech zinkovaný podľa EN 10152 (na objednávku aj z nerezú) a lakovaný práškovou metódou RAL 2003
- Svorkovnica je vyrobená zo špeciálnej keramiky odolnej na vysoké teploty
- Priechodky sú vyrobené z bezhalógenového materiálu s možnosťou vysunutia pri montáži

TECHNICKÉ PARAMETRE

- spájacia o priemere kábla do 6 mm^2 ,
- rozbočovacia o priemere kábla do 6 mm^2 ,
- počet keramických svoriek 3 (2x9 vývodov)
- počet priechodiek 6



Související produkty:

