

CWT70H50...NMC C-uholník zosilnený


Informace:

POUŽITIE

Prvok nosnej konštrukcie - zvislé nosné stĺpy pre voľne stojace konštrukcie.

VÝHODY

- zvýšený rozsah tolerancie pre hĺbku osadenia nosných stĺpov do zeme a jednoduchšie vyrovnanie panelov vďaka predĺženiu otvorov na 35 mm
- lepšie zaistenie skrutiek SGKFM10x20 (s polguľovou hlavou) zmenou otvorov „fazufa“ na pravouhlý tvar
- zväčšená a hustá perforácia prispôbená ku profilom BDFCH, tak aby bola možná montáž konštrukcií v rozmedzí 20-30 stupňov sklonu panelov voči zemi
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC



MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Hmotnost [kg]	Obsah balení
CWT70H50/1NMC	1020	867810	3,73	4 ks
CWT70H50/2NMC	1989	867820	7,27	4 ks
CWT70H50/2,4NMC	2397	867824	9,18	4 ks
CWT70H50/3NMC	3009	867830	11,00	4 ks
CWT70H50/3,2NMC	3213	867832	11,74	4 ks
CWT70H50/3,4NMC	3413	867834	12,48	4 ks
CWT70H50/4,4NMC	4386	867844	16,03	4 ks