

KRPBJ...H30 Redukční koleno pravé**Informace:****POUŽITÍ**

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPBJ50H30	50	136905	1	0,40
KRPBJ100H30	100	136910	1	0,62
KRPBJ150H30	150	136915	1	0,94
KRPBJ200H30	200	136920	1	1,24
KRPBJ300H30	300	136930	1	1,87

Související produkty:

KGR...H30 Žlab



KGL...H30 Žlab



KGJ...H30 Žlab



KBJ...H30 Žlab



KBR...H30 Žlab



SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)



SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)