

CMSP41H21... C-uholník montážny


Informace:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás spolu so strmeňovými príchytkami UK... alebo UKZ..., na zavesenie lúčov, ako konštrukčný prvok na zavesenie káblových rebrikov a žľabov.

VÝHODY

- Zväčšená medzera v otvorenej časti C-uholníka uľahčuje montáž strmeňových príchytiek UK... a UKZ...
- Jednoduchá montáž na stenu a strop.
- Jednoduché vyhýbanie sa prekážkam pri vedení káblovej trasy na stene a strope.



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN 1461:2011
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CMSP41H21/2 | 2000 | 41 | 646320 | 8 | 21 | 2,34 |
| CMSP41H21/3 | 3000 | 41 | 646330 | 8 | 21 | 2,90 |