

DUVD...H60 Stúpací rebrík


Informace:

POUŽITIE

Vedenie vertikálnych káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY:

- Použitie priečok nového typu s vyššími pevnostnými parametrami vytvára tuhú stúpaciu káblovú trasu.
- Priečka s novým tvarom umožňuje montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... .



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088 do 3m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| DUVD100H60/3 | 3000 | 100 | 466013 | 4 | 2,01 |
| DUVD100H60/6 | 6000 | 100 | 466016 | 2 | 2,01 |
| DUVD200H60/3 | 3000 | 200 | 466023 | 4 | 2,24 |
| DUVD200H60/6 | 6000 | 200 | 466026 | 2 | 2,24 |
| DUVD300H60/3 | 3000 | 300 | 466033 | 2 | 2,47 |
| DUVD300H60/6 | 6000 | 300 | 466036 | 2 | 2,47 |
| DUVD400H60/3 | 3000 | 400 | 466043 | 2 | 2,81 |
| DUVD400H60/6 | 6000 | 400 | 466046 | 2 | 2,81 |
| DUVD500H60/3 | 3000 | 500 | 466053 | 2 | 2,92 |
| DUVD500H60/6 | 6000 | 500 | 466056 | 2 | 2,92 |
| DUVD600H60/3 | 3000 | 600 | 466063 | 2 | 3,15 |
| DUVD600H60/6 | 6000 | 600 | 466066 | 2 | 3,15 |