
DUVC...H60 Stúpací rebrík


Informace:

POUŽITIE
Vedenie vertikálnych káblových trás rôzného typu.

VÝHODY:

- Použitie priečok nového typu s vyššími pevnostnými parametrami vytvára tuhú stúpaciu káblovú trasu.
- Priečka s novým tvarom umožňuje montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... .





MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira PN-EN10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa PN-EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ PN-EN 10088 do 3m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DUVC100H60/3	**3000**	**100**	**466611**	**4**	**3,22**
DUVC100H60/6	**6000**	**100**	**466711**	**2**	**3,22**
DUVC200H60/3	**3000**	**200**	**466621**	**4**	**3,58**
DUVC200H60/6	**6000**	**200**	**466721**	**2**	**3,58**
DUVC300H60/3	**3000**	**300**	**466631**	**2**	**3,96**
DUVC300H60/6	**6000**	**300**	**466731**	**2**	**3,96**
DUVC400H60/3	**3000**	**400**	**466641**	**2**	**4,50**
DUVC400H60/6	**6000**	**400**	**466741**	**2**	**4,50**
DUVC500H60/3	**3000**	**500**	**466651**	**2**	**4,67**
DUVC500H60/6	**6000**	**500**	**466751**	**2**	**4,67**
DUVC600H60/3	**3000**	**600**	**466661**	**2**	**5,05**
DUVC600H60/6	**6000**	**600**	**466761**	**2**	**5,05**

© 2026 STRADER