
UPP...MC Držiak panela stredový pre voľne stojace konštrukcie

Informace:





POUŽITIE
Montáž fotovoltaických panelov na C-uholníky bez potreby vŕtania otvorov, v prípade, ak miesto montáže sa nezhoduje s výrobnou perforáciou v C-uholníku.

VÝHODY

- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii
- umožňuje montáž bez vŕtania v prípade, ak sa miesto inštalácie nezhoduje s výrobnou perforáciou nosného profilu panela
- plynulá regulácia nastavenia
- montáž na hranu profilu do hrúbky 3,0 mm
- otvor so závitom M8 pre verziu UPPM8MC

MATERIÁL
Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

POZOR!

- Na montáž UPPMC je potrebné použiť 1 skrutku SAM8x...E a maticu s golierom vrubkovaným NKZM8E.
- Na montáž UPPM8MC je potrebné použiť 1 skrutku SAM8x...E.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Hmotnost [kg]	Obsah balení
UPPMC	**897301**	**0,03**	**100 ks**
UPPM8MC	**897311**	**0,03**	**100 ks**

© 2026 STRADER