

DFC...H100 Rebrík KLIK

Informace:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

- Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.
- Rýchla a jednoduchá montáž.
- Stabilné spojenie.
- Spájanie bez spojok.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...



Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DFC100H100/3	3000	100	466113	2	4,50	8200
DFC100H100/6	6000	100	466123	2	4,50	8200
DFC200H100/3	3000	200	466133	2	4,86	16400
DFC200H100/6	6000	200	466143	2	4,86	16400
DFC300H100/3	3000	300	466153	2	5,24	24600
DFC300H100/6	6000	300	466163	2	5,24	24600
DFC400H100/3	3000	400	466173	2	5,78	32800
DFC400H100/6	6000	400	466183	2	5,78	32800
DFC500H100/3	3000	500	466193	2	5,96	41000
DFC500H100/6	6000	500	466194	2	5,96	41000
DFC600H100/3	3000	600	466195	2	6,32	49200
DFC600H100/6	6000	600	466196	2	6,32	49200