

## CWC40H35... C-uholník zosilnený

### Informace:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWD..., WWC..., WWCN..., WPL..., WTL..., WPT..., WWT..., WMC/WMCO..., WMCN... .

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011, (pri objednávke nad 300 m)

**E** - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 6 m.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGK8x14 alebo SGM8x14.
- \* CWC40H35/6 dostupný pri objednávke nad 100 ks.



### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
<b>CWC40H35/2</b>	<b>2000</b>	<b>40</b>	<b>610620</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>3,02</b>
<b>CWC40H35/3</b>	<b>3000</b>	<b>40</b>	<b>610630</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>4,53</b>
<b>CWC40H35/6 *</b>	<b>6000</b>	<b>40</b>	<b>610660</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>9,06</b>