LUFZJ...H60 Oblúk vonkajší 90° KLIK

Informace:

Použitie:

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.
- Obchádzka prekážky na káblovej trase.

Materiál:

- Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:


- **L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Ďalšie informácie:

– bezskrutková montáž

– použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami





Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUFZJ50H60	**50**	**130958**	**1**	**0,53**
LUFZJ100H60	**100**	**130956**	**1**	**0,71**
LUFZJJ150H60	**150**	**130960**	**1**	**0,90**
LUFZJ200H60	**200**	**130961**	**1**	**1,08**
LUFZJ300H60	**300**	**130962**	**1**	**1,47**
LUFZJ400H60	**400**	**130963**	**1**	**1,86**
LUFZJ500H60	**500**	**130964**	**1**	**2,25**
LUFZJ600H60	**600**	**130965**	**1**	**2,63**

© 2026 STRADER