
OPNFJ...H60 Obchádzka vertikálna KLIK

Informace:

Použitie:

Ochádzanie prekážok po trase kábla KLIK.





Materiál
S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirom podľa PN-EN 10346:2015-09
Na požiadanie:
L - Natierané v štandardnej palete RAL

Materiál
S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirom podľa PN-EN 10346:2015-09

Na objednávku:
L - Lakované v štandardnej palete RAL

Ďalšie informácie:

– bezskrutková montáž

– možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku

– použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných

skrutkami

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]
OPNFJ50H60	**136757**	**1**	**0,67**	**50**
OPNFJ100H60	**136453**	**1**	**0,93**	**100**
OPNFJ150H60	**136454**	**1**	**1,18**	**150**
OPNFJ200H60	**136455**	**1**	**1,44**	**200**
OPNFJ300H60	**136456**	**1**	**1,96**	**300**
OPNFJ400H60	**136457**	**1**	**2,48**	**400**
OPNFJ500H60	**136458**	**1**	**3,00**	**500**
OPNFJ600H60	**136459**	**1**	**3,52**	**600**

© 2026 STRADER