



## KSP...H100N Žlab samonosný

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srózného typu v halaách nebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žlabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!



#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
 Na objednávku:  
**F** - ocelový plech, žárové zinkovaný ponore EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikorozióнная ocel. (dĺžka iba do 3m).  
**L** - lakování práškové libovolné barvy.

**Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:**

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>KSP200H300/3N</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>220020</b>	<b>2</b>	<b>5,81</b>	<b>16</b>
<b>KSP200H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>200</b>	<b>220021</b>	<b>2</b>	<b>5,81</b>	<b>16</b>
<b>KSP300H100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>220030</b>	<b>2</b>	<b>6,71</b>	<b>24</b>
<b>KSP300H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>300</b>	<b>220031</b>	<b>2</b>	<b>6,71</b>	<b>24</b>
<b>KSP400H100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>220040</b>	<b>2</b>	<b>7,61</b>	<b>32</b>
<b>KSP400H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>400</b>	<b>220041</b>	<b>2</b>	<b>7,61</b>	<b>32</b>
<b>KSP500H100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>220050</b>	<b>2</b>	<b>8,51</b>	<b>41</b>
<b>KSP500H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>500</b>	<b>220051</b>	<b>2</b>	<b>8,51</b>	<b>41</b>
<b>KSP600H100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>220060</b>	<b>2</b>	<b>9,41</b>	<b>49</b>
<b>KSP600H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>600</b>	<b>220061</b>	<b>2</b>	<b>9,41</b>	<b>49</b>

### Související produkty:



KKSC...H100N Koleno žlabu 90°



KKSMC...H100N Koleno žlabu 45°



TKSC...H100N T-kus žlabu



CZKSC...H100N Křížovátka žlabu



LWKSC...H100N Úhel vnitřní 90° samonosného žlabu



LZKSC...H100N Úhel vnější 90° samonosného žlabu