

KSP...H100N Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srůzného typu v halaách nebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žlabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozió ocel.(dĺžka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KSP200H100/6N	6000	200	220021	2	5,81	19800
KSP300H100/6N	6000	300	220031	2	6,71	29800
KSP400H100/6N	6000	400	220041	2	7,61	39800
KSP500H100/6N	6000	500	220051	2	8,51	49800
KSP600H100/6N	6000	600	220061	2	9,41	59800

Související produkty:



KKSC...H100N Kolen
žlabu 90°



KKSMC...H100N Kolen
žlabu 45°



TKSC...H100N T-kus
žlabu



CZKSC...H100N Křižovatka
žlabu



LWKSC...H100N Úhel
vnitřní 90°
samonosného žlabu



LZKSC...H100N Úhel
vnější 90°
samonosného žlabu