

KGL...H30 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Ukládání různého typu kabelů.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011. .

Na objednávku:

L - lakování práškové libovolné barvy.

Možnost spojování žlabů bez spojek vkládáním jeden do druhého!

K montáži použijte šrouby SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

 Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KGL35H30/3	3000	35	130403	12	0,53	850
KGL50H30/3	3000	50	130405	12	0,61	1300
KGL100H30/3	3000	100	130116	12	0,84	2800
KGL150H30/3	3000	150	130216	12	1,06	4300
KGL200H30/3	3000	200	130316	12	1,39	5800
KGL300H30/3	3000	300	130416	12	1,89	8800

Související produkty:

KBL...H30 Žlab	LPLH30 Spojka žlabu	LPMLH30 Spojka žlabu	LGJH30 Spojka otočná žlabu	LKJH30 Spojka úhlová žlabu	KKL...H30 Koleno žlabu 90°	KKBL...H30 Koleno žlabu 90°	KKML...H30 Koleno žlabu 45°
KKMBL...H30 Koleno žlabu 45°	TKL...H30 T-kus žlabu	TKBL...H30 T-kus žlabu	CZKL...H30 Křižovatka žlabu	CZKBL...H30 Křižovatka žlabu	LLL...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBL...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELL...H30 Prvek kloubového oblouku žlabu
ELBL...H30 Prvek kloubového oblouku žlabu	RKLL...H30 Redukce žlabu levá	RKLBL...H30 Redukce žlabu levá	RKPL...H30 Redukce žlabu pravá	RKPBL...H30 Redukce žlabu pravá	RKSL...H30 Redukce žlabu symetrická	RKSBL...H30 Redukce žlabu symetrická	OPZNJ...H30 Objížďka horizontální
OPZBJ...H30 Objížďka horizontální	OPNNJ...H30 Objížďka vertikální	OPNB...H30 Objížďka vertikální	LUNJ...H30 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H30 Úhel žlabu 90°	LUPNJ...H30 Úhel žlabu 90°	LUMNJ...H30 Úhel žlabu 45°	LUMB...H30 Úhel žlabu 45°
LUMPJ...H30 Úhel žlabu 45°	KRPJ...H30 Redukční koleno pravé	KRBPJ...H30 Redukční koleno pravé	KRLJ...H30 Redukční koleno levé	KRLBJ...H30 Redukční koleno levé	TRJ...H30 T-redukce	TRBJ...H30 T-redukce	TRSJ...H30 T-redukce symetrická
TRSB...H30 T-redukce	TKDJ...H30 Doplnující díl žlabu T	LRPJH30 Spojka žlabu rozvetvovací					

symetrická