KZC...H50 Žlab

Informace:






POUŽITÍ
Vedení kabelových tras srôzného typu.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 nebo 1 spojku LCC...H50 a 16 resp. 18 ks šroubů SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KZC50H50/3	**3000**	**50**	**350405**	**8**	**2,80**	**2300**
KZC100H50/3	**3000**	**100**	**350410**	**6**	**3,62**	**4800**
KZC200H50/3	**3000**	**200**	**350420**	**4**	**5,27**	**9800**
KZC300H50/3	**3000**	**300**	**350430**	**4**	**6,92**	**14800**
KZC400H50/3	**3000**	**400**	**350440**	**2**	**8,56**	**19800**
KZC500H50/3	**3000**	**500**	**350450**	**2**	**10,21**	**24800**
KZC600H50/3	**3000**	**600**	**350460**	**2**	**11,86**	**29800**

Související produkty:


KZLC...H50 Žlab s přivařenou spojkou


LZCH50 Spojka žlabu


LCC...H50 Spojka C


LZGCH50 Spojka žlabu otočná


KKZC...H50 Koleno 90°


KKZMC...H50 Koleno 45°


TKZC...H50 T-kus žlabu


CZKZC...H50 Křižovatka žlabu


LZZC...H50 Úhel vnější 90°


LZZMC...H50 Úhel vnější 45°


LZWC...H50 Úhel vnitřní 90°


LZWMC...H50 Úhel vnitřní 45°


TRZC...H50 T - redukce symetrická


RKZC...H50 Redukce symetrická

© 2026 STRADER