

KZLP...H50 Žlab s přivařenou spojkou

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srózného typu.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.


Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame použiť 10 ks šroubů SGF M6x12.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KZLP50H50/3	3000	50	352705	6	2,40	2300
KZLP100H50/3	3000	100	352710	6	3,31	4800
KZLP200H50/3	3000	200	352720	4	4,65	9800
KZLP300H50/3	3000	300	352730	4	6,09	14800
KZLP400H50/3	3000	400	352740	2	7,52	19800
KZLP500H50/3	3000	500	352750	2	9,06	24800
KZLP600H50/3	3000	600	352760	2	10,50	29800

Související produkty:



KZP...H50 Žlab



KKZP...H50
Koleno 90°



KKZMP...H50
Koleno 45°

