
KKZP...H50 Koleno 90°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKZP 50H50	**50**	**350605**	**20**	**1,03**
KKZP100H50	**100**	**350610**	**10**	**1,79**
KKZP200H50	**200**	**350620**	**10**	**2,35**
KKZP300H50	**300**	**350630**	**4**	**3,45**
KKZP400H50	**400**	**350640**	**4**	**4,75**
KKZP500H50	**500**	**350650**	**2**	**6,23**
KKZP600H50	**600**	**350660**	**2**	**7,90**

Související produkty:


KZP...H50 Žlab


KZLP...H50 Žlab s přivařenou spojkou


KKZMP...H50 Koleno 45°


TKZP...H50 T-kus žlabu


CZKZP...H50 Křižovatka žlabu


LZZP...H50 Úhel vnější 90°


LZZMP...H50 Úhel vnější 45°


LZWP...H50 Úhel vnitřní 90°


LZWMP...H50 Úhel vnitřní 45°


TRZP...H50 T - redukce symetrická


RKZP...H50 Redukce symetrická

© 2026 STRADER