KKZMP...H50 Koleno 45°


Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.





Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKZMP50H50	**50**	**350805**	**20**	**0,72**
KKZMP100H50	**100**	**350810**	**10**	**1,25**
KKZMP200H50	**200**	**350820**	**10**	**1,64**
KKZMP300H50	**300**	**350830**	**4**	**2,41**
KKZMP400H50	**400**	**350840**	**4**	**3,32**
KKZMP500H50	**500**	**350850**	**2**	**4,36**
KKZMP600H50	**600**	**350860**	**2**	**5,53**

Související produkty:


KZP...H50 Žlab


KZLP...H50 Žlab s přivařenou spojkou


KKZP...H50 Koleno 90°


TKZP...H50 T-kus žlabu


CZKZP...H50 Křižovatka žlabu


LZZP...H50 Úhel vnější 90°


LZZMP...H50 Úhel vnější 45°


LZWP...H50 Úhel vnitřní 90°


LZWMP...H50 Úhel vnitřní 45°


TRZP...H50 T - redukce symetrická


RKZP...H50 Redukce symetrická

© 2026 STRADER