

TRZC...H50 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRZC50H50	50	352305	10	1,78
TRZC100H50	100	352310	10	2,95
TRZC200H50	200	352320	4	6,44
TRZC300H50	300	352330	4	9,13
TRZC400H50	400	352340	2	12,83
TRZC500H50	500	352350	2	15,48
TRZC600H50	600	352360	2	18,03

**Související
produkty:**



KZC...H50 Žlab



KZLC...H50 Žlab
s přivařenou
spojkou



LZCH50 Spojka
žlabu



LCC...H50
Spojka C



LZGCH50 Spoj
žlabu otočná



kaKKZC...H50
Koleno 90°



KKZMC...H50
Koleno 45°



TKZC...H50
T-kus žlabu



CZKZC...H50
Křižovatka žlabu



LZZC...H50
vnější 90°



I LZZMC...H50
Úhel vnější 45°



LZWC...H50
Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H50
Úhel vnitřní 4



RKZC...H50
° Redukce
symetrická