KZP...H100 Žlab

Informace:






POUŽITÍ
Vedení kabelových tras srôzného typu.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčená najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 nebo 1 spojku LCC...H50 a 16 resp. 18 ks šroubů SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KZP100H100/3	**3000**	**100**	**310210**	**4**	**3,95**	**9800**
KZP200H100/3	**3000**	**200**	**310220**	**2**	**5,19**	**19800**
KZP300H100/3	**3000**	**300**	**310230**	**2**	**6,42**	**29800**
KZP400H100/3	**3000**	**400**	**310240**	**2**	**7,66**	**39800**
KZP500H100/3	**3000**	**500**	**310250**	**2**	**8,89**	**49800**
KZP600H100/3	**3000**	**600**	**310260**	**2**	**10,13**	**59800**

Související produkty:


KZLP...H100 Žlab s přivařenou spojkou


KKZP...H100 Koleno 90°


KKZMP...H100 Koleno 45°


TKZP...H100 T-kus žlabu


CZKZP...H100 Křižovatka žlabu


LZZP...H100 Úhel vnější 90°


LZZMP...H100 Úhel vnější 45°


LZWP...H100 Úhel vnitřní 90°


LZWMP...H100 Úhel vnitřní 45°


TRZP...H100 T - redukce symetrická


RKZP...H100 Redukce symetrická


LZCH100 Spojka žlabu


LCC...H100 Spojka C

© 2026 STRADER