


## KZWC...H100 Žlab

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení kabelových tras srózného typu.


**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

 Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame 2 spojky LZCH50  
 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 resp. 18 ks šroubů SGF M8x14.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>KZWC100H100/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>315410</b>	<b>4</b>	<b>5,48</b>	<b>9800</b>
<b>KZWC200H100/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>315420</b>	<b>2</b>	<b>7,13</b>	<b>19800</b>
<b>KZWC300H100/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>315430</b>	<b>2</b>	<b>8,72</b>	<b>29800</b>
<b>KZWC400H100/3</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>315440</b>	<b>2</b>	<b>10,42</b>	<b>39800</b>
<b>KZWC500H100/3</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>315450</b>	<b>2</b>	<b>12,07</b>	<b>49800</b>
<b>KZWC600H100/3</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>315460</b>	<b>2</b>	<b>13,72</b>	<b>59800</b>

### Související produkty:

