KZWC...H100 Žlab

Informace:






POUŽITÍ
Vedení kabelových tras srôzného typu.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 nebo 1 spojku LCC...H50 a 16 resp. 18 ks šroubů SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KZWC100H100/3	**3000**	**100**	**315410**	**4**	**5,48**	**9800**
KZWC200H100/3	**3000**	**200**	**315420**	**2**	**7,13**	**19800**
KZWC300H100/3	**3000**	**300**	**315430**	**2**	**8,72**	**29800**
KZWC400H100/3	**3000**	**400**	**315440**	**2**	**10,42**	**39800**
KZWC500H100/3	**3000**	**500**	**315450**	**2**	**12,07**	**49800**
KZWC600H100/3	**3000**	**600**	**315460**	**2**	**13,72**	**59800**

Související produkty:


KZLC...H100 Žlab s přivařenou spojkou


LZCH100 Spojka žlabu


LZGCH100 Spojka žlabu otočná


LCC...H100 Spojka C


KKZC...H100 Koleno 90°


KKZMC...H100 Koleno 45°


TKZC...H100 T-kus žlabu


CZKZC...H100 Křižovatka žlabu


LZZC...H100 Úhel vnější 90°


LZZMC...H100 Úhel vnější 45°


LZWC...H100 Úhel vnitřní 90°


LZWMC...H100 Úhel vnitřní 45°


TRZC...H100 T - redukce symetrická


RKZC...H100 Redukce symetrická

© 2026 STRADER