
KKZC...H100 Koleno 90°

Informace:





POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKZC100H100	**100**	**310710**	**6**	**3,17**
KKZC200H100	**200**	**310720**	**6**	**4,04**
KKZC300H100	**300**	**310730**	**2**	**5,64**
KKZC400H100	**400**	**310740**	**2**	**7,49**
KKZC500H100	**500**	**310750**	**2**	**9,60**
KKZC600H100	**600**	**310760**	**2**	**11,96**

Související produkty:



KZWC...H100 Žlab



KZLC...H100 Žlab s přivařenou spojkou



LZCH100 Spojka žlabu



LZGCH100 Spojka žlabu otočná



LCC...H100 Spojka C



KKZMC...H100 Koleno 45°



TKZC...H100 T-kus žlabu



CZKZC...H100 Křižovatka žlabu



LZZC...H100 Úhel vnější 90°



LZZMC...H100 Úhel vnější 45°



LZWC...H100 Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H100 Úhel vnitřní 45°



TRZC...H100 T - redukce symetrická



RKZC...H100 Redukce symetrická

© 2026 STRADER