TKZC...H100 T-kus žlabu


Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.





Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKZC100H100	**100**	**311110**	**4**	**3,75**
TKZC200H100	**200**	**311120**	**4**	**4,60**
TKZC300H100	**300**	**311130**	**2**	**5,46**
TKZC400H100	**400**	**311140**	**2**	**6,42**
TKZC500H100	**500**	**311150**	**2**	**7,45**
TKZC600H100	**600**	**311160**	**2**	**8,54**

Související produkty:



KZLC...H100 Žlab s přivařenou spojkou



LZCH100 Spojka žlabu



LZGCH100 Spojka žlabu otočná



LCC...H100 Spojka C



KKZC...H100 Koleno 90°



KKZMC...H100 Koleno 45°



CZKZC...H100 Křižovatka žlabu



LZZC...H100 Úhel vnější 90°



LZZMC...H100 Úhel vnější 45°



LZWC...H100 Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H100 Úhel vnitřní 45°



TRZC...H100 T - redukce symetrická



RKZC...H100 Redukce symetrická



KZWC...H100 Žlab

© 2026 STRADER