
CZKZP...H100 Křižovatka žlabu


Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.





Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKZP100H100	**100**	**311210**	**4**	**3,65**
CZKZP200H100	**200**	**311220**	**4**	**4,47**
CZKZP300H100	**300**	**311230**	**2**	**5,34**
CZKZP400H100	**400**	**311240**	**2**	**6,28**
CZKZP500H100	**500**	**311250**	**2**	**7,28**
CZKZP600H100	**600**	**311260**	**2**	**8,35**

Související produkty:


KZP...H100 Žlab


KZLP...H100 Žlab s přivařenou spojkou


KKZP...H100 Koleno 90°


KKZMP...H100 Koleno 45°


TKZP...H100 T-kus žlabu


LZZP...H100 Úhel vnější 90°


LZZMP...H100 Úhel vnější 45°


LZWP...H100 Úhel vnitřní 90°


LZWMP...H100 Úhel vnitřní 45°


TRZP...H100 T - redukce symetrická


RKZP...H100 Redukce symetrická

© 2026 STRADER