


KZP...H200 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srózného typu.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

 Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame 2 spojky LZCH50
 alebo 1 spojku LCC...H50 a 24 resp. 28 ks šroubů SGF M8x14.

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KZP200H200/3	3000	200	370220	2	7,66	39800
KZP300H200/3	3000	300	370230	2	8,89	59800
KZP400H200/3	3000	400	370240	2	10,13	79800
KZP500H200/3	3000	500	370250	2	11,37	99800
KZP600H200/3	3000	600	370260	2	12,60	119800

Související produkty:


 KZLP...H200
 Žlab s
 přivařenou
 spojkou

 KKZP...H200
 Koleno 90°

 KKZMP...H200
 Koleno 45°

 TKZP...H200
 T-kus žlabu

 CZKZP...H200
 Křížovátka žlabu

 LZP...H200
 Úhel vnější 90°

 LZMP...H200
 Úhel vnější 45°

 LZWP...H200
 Úhel vnitřní 90°

 LZWP...H200
 Úhel vnitřní 45°

 TRZP...H200 T -
 redukce
 symetrická

 RKZP...H200
 Redukce
 symetrická

 LZCH200
 žlabu

 Spojka LCC...H200
 Spojka C