

LZZP...H200 Úhel vnější 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZP200H200	200	371420	2	3,22
LZZP300H200	300	371430	2	3,73
LZZP400H200	400	371440	1	4,23
LZZP500H200	500	371450	1	4,74
LZZP600H200	600	371460	1	5,24

Související produkty:



KZP...H200 Žlab
KZLP...H200 Žlab s
přivařenou
spojkou



KKZP...H200
Koleno 90°



KKZMP...H200
Koleno 45°



TKZP...H200
T-kus žlabu



CZKZP...H200
Křižovatka žlabu



LZZMP...H200
Úhel vnější 45°



LZWP...H200
Úhel vnitřní 90°



LZWMP...H200
Úhel vnitřní 45°



TRZP...H200 T -
redukce
symetrická



RKZP...H200
Redukce
symetrická