

LKJH30 Spojka úhlová žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Spojování kabelových žlabů.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
LKJH30	140	132200	100	27	0,02
LKJH30/1	1000	132300	100	27	0,15

Související produkty:










KGJ...H30 Žlab KBJ...H30 Žlab KBR...H30 Žlab KGR...H30 Žlab KGL...H30 Žlab KBL...H30 Žlab OPZNj...H30 Objížďka horizontální OPZBJ...H30 Objížďka horizontální










OPNNj...H30 Objížďka vertikální OPNBj...H30 Objížďka vertikální LUNj...H30 Úhel žlabu 90° LUBj...H30 Úhel žlabu 90° LUPNj...H30 Úhel žlabu 90° LUMNj...H30 Úhel žlabu 45° LUMBJ...H30 Úhel žlabu 45° LUMPj...H30 Úhel žlabu 45°




TRSj...H30 T - redukce symetrická TRSBj...H30 T - redukce symetrická