

TKPJ...H30 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ


Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby križovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKPJ50H30	50	131114	20	0,49
TKPJ100H30	100	131214	20	0,76
TKPJ150H30	150	131314	10	1,06
TKPJ200H30	200	131414	10	1,40
TKPJ300H30	300	131514	10	2,20

Související produkty:



KGL...H30 Žlab



KGR...H30 Žlab



KGL...H30 Žlab



KBJ...H30 Žlab



KBR...H30 Žlab



KBL...H30 Žlab