

TKPJ...H30 T-kus žlabu

Informace:





POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby križovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKPJ50H30	**50**	**131114**	**20**	**0,49**
TKPJ100H30	**100**	**131214**	**20**	**0,76**
TKPJ150H30	**150**	**131314**	**10**	**1,06**
TKPJ200H30	**200**	**131414**	**10**	**1,40**
TKPJ300H30	**300**	**131514**	**10**	**2,20**

Související produkty:



KGJ...H30 Žlab



KGR...H30 Žlab



KGL...H30 Žlab



KBJ...H30 Žlab



KBR...H30 Žlab

© 2026 STRADER