

TKL...H42 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKL50H42	50	142505	20	0,14
TKL100H42	100	142510	20	0,23
TKL150H42	150	142515	10	0,33
TKL200H42	200	142520	10	0,49
TKL300H42	300	142530	10	0,94

Související produkty:



KAJ...H42 Žlab

KGL...H42 Žlab

KGJ...H42 Žlab

KGR...H42 Žlab

KCJ...H42 Žlab

KCL...H42 Žlab

KOL...H42 Žlab

KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab

KBJ...H42 Žlab

OPZJ...H42
Objížďka
horizontální

OPZBJ...H42
Objížďka
horizontální

OPNJ...H42
Objížďka
vertikální

OPNB...H42
Objížďka
vertikální

LUJ...H42 Úhel
žlabu 90°

LUBJ...H42 Úhel
žlabu 90°



LUMJ...H42 Úhel
žlabu 45°

LUMB...H42
Úhel žlabu 45°

LUPJ...H42 Úhel
žlabu 90°

LUMPJ...H42
Úhel žlabu 45°

TRSJ...H42 T -
redukce
symetrická

TRSB...H42 T -
redukce
symetrická

SG... Šroub s
půlkulatou
hlavou (kompl.)

SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)